



SRC PARQUET

Manufacture de parquet au cœur de la Bourgogne

FICHE TECHNIQUE PARQUET

CONTRECOLLE 3 FRISES



Cotes d'usinage	14 mm 
Couche d'usure	3,5mm (+/- 0,5mm) de bois noble en parement
Support	Latté résineux
Finition	Vernis Mat séché aux Uv
Chanfreins	Go0 - Bords droits
Profil	 Système de Clips 5G-X-PRESS
Poids au m2	7,4 kg/m ²
Classe d'usage	 31 - Zone de Passage Commerciale Modérée
Valeur dureté Brinell	38
Classement UPEC	U35P3E1C0
Masse Volumique Moyenne	>= 500kg/m ³
Coefficient de rétractabilité	Variation dimensionnelle du bois pour 1% variation d'humidité : Radial 0,16 - Tangentiel 0,33
Tolérances	Affleurage +/- 0,5mm Equerrage +/- 0,3mm
% Humidité	10% (+/-2%) sortie usine
Classement au feu	 Fini Usine : Dfl-s1 suivant EN 14342-2013 (ex : M3)
Résistance thermique	0,10 m ² K/W
Origine des Bois	 Union Européenne
Fabrication	
Marquage CE	 OUI
Etiquetage Sanitaire	 A+
Emission de Formaldéhyde	E1
Teneur en Pentachlorophénol	< ou = à 5ppm
Plancher chauffant hydraulique basse température	   Non compatible
Plancher réversible	 Non compatible  Non compatible
Type de pose et mise en œuvre	  Possibilité de pose flottante avec collage par cordon dans le strict respect du DTU 51.11

SRC PARQUET



Route de Cluny
71640 - Givry - France
+33 (0)3.85.44.36.85

+33 (0)3.85.44.36.85
srcparquet@src-groupe.com
www.src-parquet.com