




## FICHE TECHNIQUE

# TERRASSE MÉLÈZE DOUBLE PEIGNE

<b>ESSENCE</b>	Mélèze
<b>CLASSE D'EMPLOI</b>	Classe 3
<b>TEINTE</b>	Brun rosâtre à brun jaune - Fil droit, grain moyen
<b>MASSE VOLUMIQUE MOYENNE</b>	600 kg/m <sup>3</sup>
<b>DURABILITÉ DE MONNIN</b>	3,8 sur 15
<b>STABILITÉ</b>	Peu stable
<b>CLASSE DE DURABILITÉ NATURELLE SELON EN 350-2</b>	3
<b>CONTRAINE MOYENNE DE RUPTURE EN COMPRESSION</b>	52 Mpa
<b>CONTRAINE MOYENNE DE RUPTURE EN FLEXION</b>	90 Mpa
<b>MODULE D'ELASTICITÉ MOYEN</b>	11800 Mpa ( 1MPa = 1M/mm)
<b>PROFIL</b>	

Les sections hors tout sont données en sortie d'usinage et peuvent varier en fonction de l'hygrométrie

<b>LONGUEURS SELON STOCK DISPONIBLE</b>	de 2,40 à 5,70m
<b>TYPE DE POSE ET MISE EN ŒUVRE</b>	Pour les lames de terrasse conformément aux recommandations de la NF DTU 51-4 en vigueur "Platelages extérieurs en bois"

<b>ORIGINE DES BOIS</b>	Canada
<b>ECO-CERTIFICATION</b>	Mixte FSC