




## FICHE TECHNIQUE

# CONTRECOLLÉ CLIPSABLE BRUT

|  |  |
|--|--|
| COTES D'USINAGE                                  | 13,2 mm    |
| COUCHE D'USURE                                   | 2,7mm de bois noble en parement  |
| CONTRE PAREMENT                                  | Latté résineux   |
| CHANFREINS                                       | Go2 - Avec 2 chanfreins sur les longueurs  |
| PROFIL   | Système de Clips 5G-X-PRESS  |
| POIDS AU M2                                      | 7,4 kg/m <sup>2</sup>  |
| CLASSE D'USAGE                                   | 31 - Zone de Passage Commerciale Modérée   |
| VALEUR DURETÉ BRINELL                            | 38   |
| CLASSEMENT UPEC                                  | U35P3E1C0  |
| MASSE VOLUMIQUE MOYENNE                          | >= 500kg/m <sup>3</sup>  |
| COEFFICIENT DE RÉTRACTABILITÉ                    | Variation dimensionnelle du bois pour 1% variation d'humidité : Radial 0,16 - Tangentiel 0,33  |
| TOLÉRANCES                                       | Affleurage +/- 0,5mm   Equerrage +/- 0,3mm   |
| % HUMIDITÉ                                       | 10% (+/-2%) sortie usine   |
| CLASSEMENT AU FEU                                | Brut : Dfl-s1 suivant EN 14342-2013 (ex : M4)   Fini Usine : Cfl-s1 suivant EN 14342-2013 (ex : M3)  |
| RÉSISTANCE THERMIQUE                             | 0,10 m <sup>2</sup> K/W  |
| PLANCHER CHAUFFANT HYDRAULIQUE BASSE TEMPÉRATURE | Pose collée DTU 51.2   |
| PLANCHER RÉVERSIBLE                              | Comptable en collage en plein DTU 41.2   |
| TYPE DE POSE ET MISE EN OEUVRE                   | Pose collée DTU 51.2   Pose flottante DTU 51.11<br>Possibilité de pose flottante avec collage par cordon dans le strict respect du DTU 51.11 |

|                         |                  |                             |               |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|
| ORIGINE DES BOIS        | Union Européenne | MARQUAGE CE                 | OUI           |
| FABRICATION             |                  | ETIQUETAGE SANITAIRE        | A+            |
| ECO-CERTIFICATION       | NON              | EMISSION DE FORMALDÉHYDE    | E1            |
| LABEL PARQUET DE FRANCE | NON              | TENEUR EN PENTACHLOROPHÉNOL | < ou = à 5ppm |