

PRÉCONISATIONS DE POSE & ENTRETIEN PARQUET SRC

La fabrication de nos parquets est réalisée grâce à des moyens techniques et humains, si malgré les nombreux contrôles qualités effectués lors de la production de votre parquet vous constatez une non-conformité, nous vous demandons de ne pas le poser. Une fois la pose commencée votre parquet sera considéré comme accepté. Toute lame posée ne pourra être échangée et les frais liés ne seront pas pris en charge.

Rappel :

Ces conseils ne se substituent en aucun cas aux DTU et aux normes d'utilisation d'un parquet.

Il appartient au poseur de respecter et de consulter les clauses des différents DTU 51.1 cloué - 51.2 collé - 51.11 flottant.

LA RÉCEPTION

À réception de la marchandise l'acquéreur doit contrôler la bonne conformité du produit. Dans le cas d'une non-conformité le signaler au fabricant sous 48h. Aucune réclamation ne pourra être acceptée passer ce délai.

LE STOCKAGE

Le parquet doit être stocké horizontalement, isolé du sol dans des locaux propres, non sujets aux condensations de vapeur d'eau, parfaitement secs et à une température minimum de 15°C avec maintien de celle-ci et ventilation des locaux. L'hygrométrie de l'air ambiant de la pièce doit se situer entre 45 et 65%.

AVANT LA POSE

La pièce sera parfaitement sèche, fermée, vitrée, les enduits, joints et peintures doivent être terminés et parfaitement secs. La température doit être d'un minimum de 15°C et l'humidité maintenue entre 45% et 65% avant et pendant la pose.

STABILISATION DU PRODUIT DANS LA PIÈCE :

- **Parquet Massif et Semi Massif Brut** : dans son conditionnement d'origine, entre 8 et 10 jours.
 - **Parquet Massif et Semi Massif Fini Usine** : dans son conditionnement d'origine, minimum 48h.
 - **Parquet Contrecollé Clipsable Brut ou Fini Usine** : dans son conditionnement d'origine, minimum 48h.
 - **Parquet Contrecollé 11 mm Brut ou Fini Usine** : dans son conditionnement d'origine, minimum 48h.
- La pièce et notamment le support doivent être à l'abri de tous risques de remontées d'humidité.

LE SUPPORT DOIT ÊTRE :

- **Plan** : contrôler à l'aide d'une règle de 2 m, les flèches (creux et bosses) doivent être limitées à 5 mm/m.
- **Sec** : < 3% d'humidité pour une dalle béton et inférieur à 0.5 % pour une chape anhydrite.
Contrôler avec un appareil homologué, uniquement bombe au carbure.
- **Sain** : retirer les pulvérulents, les poussières, les corps gras.

Si le support est exposé aux reprises d'humidité et en l'absence de chape désolidarisée, il est obligatoire d'appliquer une barrière anti-remontée d'humidité (avant l'enduit de préparation du sol). Un réagréage est obligatoire dans le cadre d'une rénovation (ex : carrelage existant).

CAS PARTICULIER D'UN CHAUFFAGE AU SOL : DTU 65.14

Tous les parquets posés sur sol chauffant doivent être **OBLIGATOIREMENT** collés en plein.

- **Parquet Massif** : les parquets de 14mm d'épaisseur et jusqu'à 150mm de largeur sont compatibles sur sol chauffant hydraulique en basse température (**Inf. 28°C**).
- **Parquet Semi Massif** : les parquets de 15mm d'épaisseur et jusqu'à 190mm de largeur sont compatibles sur sol chauffant hydraulique basse température (**Inf. 28°C**).
- **Parquet Contrecollé Clipsable** : les parquets de 14mm d'épaisseur et jusqu'à 181mm de largeur sont compatibles sur sol chauffant basse température (**Inf. 28°C**).
- **Parquet Contrecollé 11mm** : les parquets de 11mm d'épaisseur sont compatibles sur sol chauffant basse température (**Inf. 28°C**) et sur sol réversible (**rafraichissant**).

Mise en route du chauffage au moins 3 semaines avant la pose, arrêt 48h avant le début des travaux.

Remise en route **progressive** 1 semaine après la pose.

PENDANT LA POSE

Commencer par ouvrir plusieurs colis afin de mixer les lames et obtenir ainsi une pose harmonieuse.

Pour les parquets collés massif ou semi massif ou contrecollé clipsable ou contrecollé 11mm (11, 14, 15 ou 21mm), utiliser uniquement une colle préconisée par le fabricant qui ne contient pas d'eau, étalée avec une spatule crantée N°04 par ½ mètre carré à la fois.

La colle sera disposée sur le support uniquement, jamais de colle dans les rainures/languettes sur un parquet massif.

Pour les parquets cloués massif ou semi massif (21mm uniquement), la pose s'effectue sur des lambourdes fixées sur tout support, elles auront un entraxe de 40cm.

Prévoir un joint de dilatation sur toute la périphérie de la pièce compris entre 5 à 8mm.

Si la pièce à une largeur supérieure à 8m, prévoir un joint de fractionnement de 15mm.

Pendant ou après la pose ne JAMAIS couvrir ou protéger un parquet avec un matériau plastique (type bâche en polyane), toujours utiliser une protection respirante et micro perforée.

APRÈS LA POSE

Respecter une hygrométrie de la pièce maintenue entre 45 et 65% jusqu'à réception et durant toute la vie en œuvre de l'ouvrage. Il est indispensable de faire circuler quotidiennement de l'air provenant de l'extérieur, été comme hiver. Pensez à ouvrir vos fenêtres quelques minutes chaque jour.

Tolérance du l'ouvrage terminé :

L'aspect final du parquet doit être évalué à une hauteur de 1.65m et à une distance de 2m avec un éclairage non rasant. Les tolérances données doivent être respectées avec un taux de conformité supérieur ou égal à 95% par pièce concernée sans toutefois dépasser deux fois les tolérances admises.

ENTRETIEN FINITIONS USINE

	<i>Finition</i>	<i>Vernis UV</i>	<i>Huilé UV</i>	<i>Teinté</i>	<i>Base Grise</i>	<i>Entretien</i>
NATURE	Bulle	*		*		Lisabril + Renovateur Métallisant
	Sable		*			Savon Naturel Blanc + Huile d'Entretien Blanc
	Champagne		*			Savon Naturel Blanc + Huile d'Entretien Blanc
	Calisson	*		*		Lisabril + Renovateur Métallisant
	100% Invisible	*		*		Lisabril + Renovateur Métallisant
	Aspect Bois Brut	*		*		Lisabril + Renovateur Métallisant
	Vernis Naturel	*				Lisabril + Renovateur Métallisant
	Huilé Naturel			*		Savon Naturel Incolore + Huile d'Entretien Naturel
	Mazot	*		*		Lisabril + Renovateur Métallisant
	Havane			*		Savon Naturel Incolore + Huile d'Entretien Naturel
	Vieux Chêne			*		Savon Naturel Incolore + Huile d'Entretien Naturel
	Sépia	*		*		Lisabril + Renovateur Métallisant
	Antique	*		*		Lisabril + Renovateur Métallisant
	Brandy			*		Savon Naturel Incolore + Huile d'Entretien Naturel
	Terre			*		Savon Naturel Incolore + Huile d'Entretien Naturel
	Huilé Glossy			*		Savon Naturel Incolore + Huile d'Entretien Naturel

ENTRETIEN FINITIONS USINE

	<i>Finition</i>	<i>Vernis UV</i>	<i>Huilé UV</i>	<i>Teinté</i>	<i>Base Grise</i>	<i>Nettoyage courant</i>
DÉCO	Lunaire	*		*		Lisabril + Renovateur Métallisant
	Vanille		*			Savon Naturel Blanc + Huile d'Entretien Blanc
	Chardonnay	*		*		Lisabril + Renovateur Métallisant
	Cannelle	*		*		Lisabril + Renovateur Métallisant
	Fumé		*			Savon Naturel Incolore + Huile d'Entretien Naturel
	Basalte	*		*		Lisabril + Renovateur Métallisant
	Dorian		*	*		Savon Naturel Blanc + Huile d'Entretien Blanc
	Chrome	*		*		Lisabril + Renovateur Métallisant
	Nacre	*		*		Lisabril + Renovateur Métallisant
	Ficelle		*			Savon Naturel Blanc + Huile d'Entretien Blanc
	Ambre		*			Savon Naturel Blanc + Huile d'Entretien Blanc
	Bistre		*			Savon Naturel Blanc + Huile d'Entretien Blanc
	Cognac Mat et Glossy	*		*		Lisabril + Renovateur Métallisant
	Titane	*		*		Lisabril + Renovateur Métallisant
ARTISTE	Pop Noir	*		*		Lisabril + Renovateur Métallisant
	Pop Blanc	*		*		Lisabril + Renovateur Métallisant
	Pop Rouge	*		*		Lisabril + Renovateur Métallisant
	Pop Vert	*		*		Lisabril + Renovateur Métallisant
	Pop Bleu	*		*		Lisabril + Renovateur Métallisant
	Extra Noir Brillant	*		*		Lisabril + Renovateur Métallisant
	Extra Noir Mat	*		*		Lisabril + Renovateur Métallisant
	Extra Blanc Brillant	*		*		Lisabril + Renovateur Métallisant
	Extra Blanc Mat	*		*		Lisabril + Renovateur Métallisant
VINTAGE	Vieilli Blanc	*		*		Lisabril + Renovateur Métallisant
	Vieilli 100% Invisible	*		*		Lisabril + Renovateur Métallisant
	Vieilli GF Naturel		*		*	Savon Naturel Incolore + Huile d'Entretien Naturel
	Vieilli Brandy		*	*		Savon Naturel Incolore + Huile d'Entretien Naturel
	Vieilli École d'Antan Mat /Glossy		*	*		Savon Naturel Incolore + Huile d'Entretien Naturel
	Vieilli Gris	*		*		Lisabril + Renovateur Métallisant
	Vieilli Sépia	*		*		Lisabril + Renovateur Métallisant
	Vieilli Brun	*		*		Lisabril + Renovateur Métallisant
	Vieilli GF Vieux Chêne		*		*	Savon Naturel Incolore + Huile d'Entretien Naturel
MONTAGNE	Huilé Naturel		*			Savon Naturel Incolore + Huile d'Entretien Naturel
	Brandy		*	*		Savon Naturel Incolore + Huile d'Entretien Naturel
	GF Naturel		*		*	Savon Naturel Incolore + Huile d'Entretien Naturel
	Terre		*			Savon Naturel Incolore + Huile d'Entretien Naturel
THERMO TRAITÉ	Huilé Naturel		*			Savon Naturel Incolore + Huile d'Entretien Naturel
	Huilé Glossy		*			Savon Naturel Incolore + Huile d'Entretien Naturel

PRÉCONISATIONS DE POSE & ENTRETIEN PARQUET SRC

DESSCRIPTIF DE VOTRE PARQUET

Finition à durcissement UV à base de résines acryliques

Usage prévu

Destiné à être utilisé en intérieur selon le DTU et les règles de pose des pays destinataires

Application

HUILE UV : Application de trois couches sur une vernisseuse à rouleau souple/dur, des teintes peuvent être ajoutées dans la première couche d'huile ou en pulvérisation

VERNIS UV : Application de trois couches sur une vernisseuse à rouleau souple/dur, des teintes peuvent être ajoutées dans la première couche de fond dur ou en pulvérisation

Séchage

Passage sous deux tunnels UV, équipés de lampes Hg

COV

(A+) - Les formules utilisées sont exemptes de produits de protection du bois, de métaux lourds toxiques et de formaldéhydes

ENTRETIEN COURANT



Nettoyer à sec avec un aspirateur ou un balai



Placer un tapis ou un paillason à l'entrée pour **prévenir les rayures**



Apposer des patins de protection sous les pieds des meubles et des sièges



Ne jamais laver votre parquet à l'eau claire et à grande eau, utilisez un matériel **toujours bien essoré**



Ne pas utiliser de **détergents agressifs**, ammoniacés, abrasifs ou siliconés

PRODUITS D'ENTRETIEN

HUILÉ UV



Nettoyage quotidien
Lagoon



Nettoyage courant
Savon Naturel
Renforce à chaque lavage le bel aspect du bois



Nettoyer et Dégraisser
Nettoyant Intensif
Désincruste les taches et salissures tenaces



Entretien les parquets dans le temps
Huile d'Entretien
A utiliser dès que le parquet perd de son lustre (aspect terni, micro rayure...)

VERNIS UV



Nettoyage quotidien
Lagoon



Nettoyage courant
Lisabril
Nettoie, ravive et conserve l'aspect d'origine



Nettoyer et Dégraisser
Décapant Dégraissant
Désincruste les taches et salissures tenaces



Entretien les parquets dans le temps
Rénovateur Métallisant
A utiliser dès que le parquet perd de son lustre (aspect terni, micro rayure...)

À retenir : le savon ne remplace pas un entretien régulier avec de l'huile d'entretien qui est nécessaire pour protéger le sol.



Lors de vos travaux, l'usage de ruban adhésif peut endommager gravement votre finition



Le bois est un produit naturel, des variations de couleurs sont possibles, en fonction du support et de la qualité de bois.